decco®

EXTRUSION

www.decco.eu

Septynios kameros
81 mm plotis

Decco 83

DECCO 83 sistema - tai ypač aukšti šilumos izoliacijos parametrai, pasiekiami dėka papildomos trečios tarpinės bei galimybės rinkti išskirtinai šiltus stiklo paketus.

0,59 Uw W/m²K *

decco® EXTRUSION

* - Skaičiavimams parinktas langas: plotis - 1230 mm, aukštis - 1480 mm, su stiklo paketu 4/12/4/12/4/12/4, Swisspacer V rėmelis, 52 mm stiklo paketas (Ug = 0,3 w/m2K)

www.decco.eu

Decco 83

DECCO 83 sistema - pasirinkimas tiems, kas ieško ypač aukštų šilumos izoliacijos parametrų. Papildoma trečia tarpinė bei galimybė rinktis išskirtinai šiltus stiklo paketus, suteikia šiems profiliams ypatingą konkurencinį pranašumą langų gamybos rinkoje.

- **81 mm pločio 7 kamerų profilių sistema su papildoma trečiąja tarpine**
- **Labai plati stiklo paketų pasirinkimo galimybė - nuo 23 mm iki 54,8 mm storio**
- Pilkos arba juodos spalvos sandarinimo tarpinės
- Platus dekoratyvinių laminavimo plėvelių pasirinkimas
- Vidinės kameros leidžia naudoti platesnę plieninę armuotę, kas padidina langų tvirtumą ir leidžia pagaminti visas teisingai suprojektuotas konstrukcijas
- Galimi trys profilio spalvos variantai - balta, karamelės ir tamsiai ruda
- Pereinami profiliai stumdomoms ir balkono durims

- Optimaliai suprojektuotas profilis garantuoja iki 5% didesnį patenkančios šviesos kiekį, lyginant su kitomis sistemomis savoje klasėje (dviejų varčių langas, kurio plotis - 1465 mm, aukštis - 1435 mm)
- Puiki šilumos izoliacija - Uw=0,59W/m2K (skaičiavimams parinkto lango plotis 1230 mm, aukštis 1480 mm, naudojant 52 mm storio stiklo paketą (4/12/4/12/4/12/4, Ug=0,3W/m^{2}K), SWISSPACER ULTIMATE rėmelį bei polistireno užpildą)
- Gamybiniai sprendimai parengti bendradarbiaujant DECCO bei GREINER - pasauliniu lyderiu įrankių gamybos srityje
- Galimybė naudoti stiklo įklijavimo technologija, kas leidžia pagaminti didesnių matmenų konstrukcijas
- Galimybė naudoti polistireno užpildą

2 stiklų paketas 4/16/4
24 mm Ug=1,0/Wm²K
SWISSPACER V rėmelis, argono dujos

Uw=1,1 W/m²K



Lango šiluminės savybės. Skaičiavimams parinktas langas: aukštis - 1480 mm, plotis - 1230 mm

3 stiklų paketas 4/18/4/18/4
48 mm Ug=0,5/Wm²K
SWISSPACER V rėmelis, argono dujos

Galimi trys profilio spalvos variantai - balta, karamelės ir tamsiai ruda. Tai ypač palengvina laminavimo plėvelės spalvos pasirinkimą.

Uw=0,72 W/m²K



Lango šiluminės savybės. Skaičiavimams parinktas langas: aukštis - 1480 mm, plotis - 1230 mm

4 stiklų paketas 4/12/4/12/4/12/4
52 mm Ug=0,3/Wm²K
SWISSPACER ULTIMATE rėmelis, kriptono dujos

Uw=0,59 W/m²K



Lango šiluminės savybės. Skaičiavimams parinktas langas: aukštis - 1480 mm, plotis - 1230 mm

Platus spalvotų ir medieną imituojančių laminavimo plėvelių asortimentas.

STANDARD

Coal Grey 5003

Golden Oak 08

Nut 05

Polish Pine 68

Wine Red 3005

Briliant Blue 5007

Ir daug kitų

PREMIUM

Winchester 76

AnTeak 3241

Anique Pine 84

Crown Platinum 3001

Smoke Pine 82

Vintage Pine 85

Modernios spausdinimo technologijos dėka laminato spalvos yra artimos natūralioms.