decco®

EXTRUSION

www.decco.eu

6 Kammer
Profil mit einer Breite von 81 mm

Decco 82

Profil im System Decco 82 ist eine ideale Auswahl für Menschen, die auf der Suche nach den höchsten thermischen Parameter sind, welche die neuen Bauanforderungen erfüllen und ausgezeichnetes Design beim vernünftigen Preis besitzen.

0,76 Uw W/m²K *

* für ein Referenzfenster breit 1230 mm, hoch 1480 mit Verglasungspaket 48 mm/Ug=0,5 W/m²K und mit Distanzrahmen Swisspacer V

decco® EXTRUSION

www.decco.eu

Decco 82

Profil Decco 82 legt die neuesten Trends in der Fensterbranche fest.
Das modernste, asketische Design verleiht den Fenstern einen außergewöhnlichen Charakter.
Das Produkt besitzt universelle Eigenschaften. Es kann eine breite Palette von Verglasungspaketen angewandt werden – von Standard bis zu den stärksten, von den einfachen bis zu Sonderausführungen: warm, schalldämmend und sicher.
Das Profil zeichnet sich durch seine Breite und Stabilität.

- **6-Kammer-System in der Baubreite von 81 mm**
- **Mögliche Anwendung mehrerer Arten von Verglasungspaketen: in der Stärke von 23 mm bis 54,8 mm!**
- Dichtungen grau oder schwarz
- Breite Palette an Dekorationsfolien.
- Verbreitete Verstärkungskammer für die höhere Stabilität der Fenster und für die Erstellung aller korrekt entworfenen Konstruktionen
- Im Angebot drei Farben für den Stamm: weiß, karamel und dunkelbraun
- Beinhaltet das vollständige Türsystem

- Optimale Höhe der zusammengelegten Profile mit bis zu 5 % mehr Licht im Vergleich zu den anderen Systemen in seiner Klasse (im zweiflügeligen Fenster im Ausmaß breit 1465 mm hoch 1435 mm)
- Profile in der Klasse B nach der Norm PN-EN 12608: -1:2016- 1:2016-04 Ausgezeichnete Wärmeisolierung. Uw = 0,77 W/m²K des Referenzfensters Breite 1230 mm, Höhe 1480 mit Verglasungspaket 48 mm und mit Distanzrahmen Swisspacer V
- Die Herstellungstechnologie entworfen von den Decco-Ingenieuren gemeinsam mit dem Weltpotentat in der Werkzeugherstellung, Firma Greiner
- In diesem System ist es möglich die Technologie der einzuklebenden Verglasung anzuwenden, was auch ermöglicht die übergroßen Konstruktionen zu erstellen.
- Es besteht die Möglichkeit, eine Styrporeinlage anzuwenden

Verglasungspaket 2-Scheiben
24 mm Ug 1,0/Wm²K
Distanzrahmen SWISSPACER V, argon

Uw=1,1 W/m²K



Wärmedurchlässigkeit
des Referenzfensters
Breite 1230 mm
Höhe 1480 mm

Verglasungspaket 3-Scheiben
48 mm Ug 0,5/Wm²K
Distanzrahmen SWISSPACER V, argon

Uw=0,76 W/m²K



Wärmedurchlässigkeit
des Referenzfensters
Breite 1230 mm
Höhe 1480 mm

Verglasungspaket 4-Scheiben
52 mm Ug 0,3/Wm²K
Distanzrahmen SWISSPACER Ultimate, Krypton

Uw=0,62 W/m²K



Wärmedurchlässigkeit
des Referenzfensters
Breite 1230 mm
Höhe 1480 mm

Das Profil ist in einer breiten Palette an farbigen und holzähnlichen Klebefolien erhältlich.

STANDARD

Coal Grey 5003

Golden Oak 08

Nut 05

Polish Pine 68

Wine Red 3005

Briliant Blue 5007

Und vieles mehr

PREMIUM

Winchester 76

AnTeak 3241

Anique Pine 84

Crown Platinum

Smoke Pine 82

Vintage Pine 85

Aufgrund der Drucktechnologie ähneln die Farben den Originalfarben.