

decco[®]
E X T R U S I O N

www.decco.eu

6 камер
профіль шириною 81 мм

Decco 82



Профіль у системі Decco 82 -
це ідеальний вибір для тих, хто шукає
найкращі температурні параметри,
що відповідають новим будівельним вимогам,
відмінного дизайну зі збереженням розумної ціни.

0,76 $\frac{U_w}{W/m^2K}$ *

* для прикладового вікна шириною 1230 мм, висотою 1480 мм,
зі склопакетом 48 мм/ $U_g=0,5 W/m^2K$ і розпірною рамкою Swisspacer V

decco®
E X T R U S I O N

www.decco.eu

Профіль Decco 82 визначає найновіші тенденції у віконному секторі. Сучасний, аскетичний дизайн надає вікнам виняткового характеру. Продукція відрізняється універсальними властивостями. Вона дозволяє використовувати широкий спектр склопакетів - від стандартних до найтовстіших, від базових до спеціальних: теплих, звукопоглинаючих і безпечних.

■ 6-камерна система з монтажною шириною 81 мм

■ Можливість використання багатьох типів склопакетів товщиною від 23 мм до 54,8 мм!

■ Ущільнювачі сірого або чорного кольору

■ Широкий асортимент декоративних плівок.

■ Розширені камери посилюючих кріплень, що збільшують жорсткість вікон та дозволяють виконувати будь-які правильно спроектовані конструкції

■ Стрижень доступний у трьох кольорах: білий, карамельного кольору та темно-коричневий.

■ Містить повну дверну систему

■ Оптимальна висота встановлення профілів, що дає до 5% світла більше в порівнянні з іншими системами свого класу (у двусторчастому вікні розмірами: ширина 1465 мм висота 1435 мм)

■ Профілі класу B відповідно до стандарту PN-EN 12608: -1:2016-1:2016-04 Відмінна теплова ізоляція. $U_w = 0,77 \text{ Вт/м}^2\text{К}$ прикладового вікна шириною 1230 мм, висотою 1480 зі склопакетом 48 мм

■ Технологія виробництва розроблена спільно інженерами Decco та всесвітнім лідером у виробництві інструментів, компанією Greiner

■ У цій системі можна використовувати технологію клеюваного скла, що дозволяє створювати конструкції великих габаритів.


■ Можливість використання пінопластового вкладишу



Пакет з подвійним склом
24 mm Ug 1,0/Wm²K
рамка розпірна SWISSPACER V, аргон



Uw=1,2 W/m²K




Теплопровидність
прикладового вікна
ширина 1230 мм
висота 1480 мм

Pakiet з потрійним склом
48 mm Ug 0,5/Wm²K
рамка розпірна SWISSPACER V, аргон



Система
82 доступні 3
кольори стрижня:
білий, карамельного
кольору та темно-
коричневий, так, щоб
колір завжди
підходив
до плівки

Uw=0,76 W/m²K




Теплопровидність
прикладового вікна
ширина 1230 мм
висота 1480 мм

Pakiet з потрійним склом
52 mm Ug 0,3/Wm²K
рамка розпірна SWISSPACER Ultimate,
криптон




Uw=0,62 W/m²K




Теплопровидність
прикладового вікна
ширина 1230 мм
висота 1480 мм

Профіль доступний з широкою палітрою наклеюваних кольорових плівок або плівок під


STANDARD



Coal Grey 5003



Golden Oak 08



Nut 05



Polish Pine 68




Wine Red 3005



Brilliant Blue 5007

і багато іншого


PREMIUM



Winchester 76




AnTeak 3241



Anique Pine 84



Crown Platinum



Smoke Pine 82



Vintage Pine 85