



Профиль системы Decco 83 - это профиль с экстремальными термическими параметрами. Третье уплотнение и широкий стеклопакет с теплой рамкой гарантируют параметры, которых не обеспечат другие профили

059 Uw *



Decco 83

Профиль Decco 83 - это профиль с экстремальными термическими параметрами. Благодаря третьему уплотнению и широкому стеклопакету с теплой рамкой данный профиль не имеет себе равных на рынке.

- 7-камерная система
 с шириной застройки
 81 мм с третьим
 уплотнением средним
- Возможность использования различных видов стеклопакетов от 23 мм до 54,8 мм
- Уплотнители серого или черного цвета
- Широкая гамма декоративной пленки
- Расширенные камеры уплотнений, увеличивающие жесткость окон и позволяющие выполнить правильно спроектированные конструкции
- В предложении три цвета сердцевины: белый, карамельный и темно-коричневый
- Содержит переходные профили для больших передвижных и балконных дверей

- Оптимальная высота профиля, дающая на 5% больше света по сравнению с другими системами данного класса (двухстворчатое окно шир. 1465 мм, выс. 1435 мм)
- Превосходная теплоизоляция Uw = 0,59 Вт/м²К образцового окна, шир. 1230 мм,выс. 1480 со стеклопакетом 52 мм и конструкции4/12/4/12/4/12/4 крип. Ug=0,3 Вт/м²К с рамкой SWISSPACER ULTIMATE и термоизоляцией в оконной коробке
- Технология производства создана совместно инженерами Decco и мирового лидера в производстве инструментов компании Greiner
- В данной системе возможно использование технологии «вклеиваемых» стекол, что увеличивает стабильность окон и позволяет создавать большие конструкции
- Возможность использования термоуплотнителя

Однокамерный стеклопакет 4/16/4

24 mm Ug 1,0 BT/m²K с дистанционной рамкой SWISSPACER V, аргон



Uw=1,1 BT/m²K



Теплопроницаемость образцового окна шир. 1230 мм, выс. 1480 мм


Двухкамерный стеклопакет 4/18/4/18/4

48 mm Ug 0,5 BT/m²K

с дистанционной рамкой SWISSPACER V, аргон



Uw=0,72 BT/m²K



Теплопроницаемость образцового окна шир. 1230 мм, выс. 1480 мм

Трехкамерный стеклопакет 4/12/4/12/4/12/4

52 mm Ug 0,3 BT/m²K

дистанционная рамка SWISSPACER ULTIMATE, криптон



Uw=0,59 BT/m2K



Теплопроницаемость образцового окна шир. 1230 мм, выс. 1480 мм

Профиль предлагается в широкой гамме цветных и древоподобных покрытий



Coal Grey 5003



Golden Oak 08



Nut 05



Polish Pine 68



Wine Red 3005



многое другое

Briliant Blue 5007



Winchester 76



AnTeak 3241



Anique Pine 84



Crown Platinum 3001 Smoke Pine 82





Vintage Pine 85