

6 komôr
profil so šírkou 81 mm

Decco 82



Profil v systéme Decco 82 je ideálnou vol'bou pre tých, ktorí hľadajú najvyššie tepelné parametre spĺňajúce nové stavebné požiadavky a skvelý dizajn zachovaním rozumnej ceny

0,76 $\frac{U_w}{W/m^2K}$ *

*na referenčné okno 1230 x 1480 so zasklením 48 mm / $U_g=0,5 \text{ W/m}^2K$ a distančným rámkom Swisspacer V

decco®
E X T R U S I O N

www.decco.eu

Profil Decco 82 určuje najnovšie trendy v odvetví okien. Moderný, striedmy dizajn dodáva oknám výnimočný charakter. Výrobok má univerzálne vlastnosti. Umožňuje využitie širokého spektra presklení – od štandardných po najsilnejšie, od základných po špeciálne: teplé, zvuk pohlcujúce a bezpečnostné. Profil sa odlišuje šírkou a stabilitou.

■ 6komorový systém so šírkou zabudovania 81 mm

■ Možnosť použitia mnohých druhov presklení s hrúbkou od 23 mm do 54,8 mm!

■ Tesnenie šedej alebo čiernej farby

■ Široké spektrum dekoratívnych fólií

■ Rozšírenia komory výstužou zväčšujúce tuhosť okien a umožňujúce realizáciu takmer všetkých správne navrhnutých konštrukcií

■ V ponuke tri farby jadra: biela, karamelová a tmavohnedá

■ Obsahuje úplný dverný systém

■ Optimálna výška zloženia profilu poskytujúca až o 5 % svetla viac v porovnaní s inými systémami vo svojej triede (pri dvojkrídlovom okne s rozmermi šír. 1465 mm výš. 1435 mm)

■ Profily v triede B podľa normy PN-EN 12608: -1:2016- 1:2016-04 Dokonalá tepelná izolácia. $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ referenčného okna šír. 1230 mm, výš. 1480 so zasklením 48 mm Swisspacer V a distančným rámkom Swisspacer

■ Technologie výroby pripravená spoločne inžinýry Decco a svetovým magnátom ve výrobe náradí, firmou Greiner

■ V tomto systéme je možné použitie technológie vlepovania skiel, čo umožňuje vytvoriť konštrukcie s nadmernými rozmermi

■ Možnosť použitia polystyrenové vložky




Dvojsklo

24 mm Ug 1,0/Wm²K

distanční rámeček SWISSPACER V, argon



Uw=1,1 W/m²K



Tepelná priepustnosť
referenčného okna
šír. 1230 mm
výš. 1480 mm

Trojsklo


48 mm Ug 0,5/Wm²K

distanční rámeček SWISSPACER V, argon



Systém 82
jádro dostupné
ve 3 barvách: bílé,
karamelové a tmavě
hnědé, tak, aby se
vždy hodilo k barvě
polepu

Uw=0,76 W/m²K



Tepelná priepustnosť
referenčného okna
šír. 1230 mm
výš. 1480 mm


Štvorsklo

52 mm Ug 0,3/Wm²K

distanční rámeček SWISSPACER ULTIMATE,
krypton




Uw=0,62 W/m²K




Tepelná priepustnosť
referenčného okna
šír. 1230 mm
výš. 1480 mm

Profil dostupný v širokej palete farebných a drevo napodobňujúcich polepov


STANDARD



Coal Grey 5003



Golden Oak 08



Nut 05



Polish Pine 68




Wine Red 3005



Brilliant Blue 5007

A mnoho iných


PREMIUM



Winchester 76




AnTeak 3241



Anique Pine 84



Crown Platinum



Smoke Pine 82



Vintage Pine 85

decco[®]
E X T R U S I O N

www.decco.eu