

a 7 camere
profilo largo 81 mm

Decco 83



Il profilo Decco 83 è un profilo con parametri termici estremi. Una terza guarnizione ed ampi pacchetti di vetri con utilizzo della canalina calda assicurano dei parametri e la prestazione termica che altri profili non sono in grado di soddisfare

0,59 U_w ^{*}
W/m²K

* infisso di riferimento largo 1230 mm, lungo 1480 mm con un pacchetto di vetrocamere 4/12/4/12/4/12/4 Ug=03 W/m²*K e con distanziatore SWISSPACER ULTIMATE

decco®
E X T R U S I O N

www.decco.eu

Il Profilo Decco 83 è un profilo che possiede parametri termici estremi. Una terza guarnizione ed ampi pacchetti di vetri con utilizzo della canalina calda fanno sì che questo profilo non ha uguali sul mercato.

■ Sistema a 7-camere con profondità di incastro di 81 mm e con una terza guarnizione centrale

■ Possibilità di utilizzare vari tipi di vetrate da 23 mm fino a 54,8 mm

■ Guarnizioni di color grigio o nero

■ Una vasta gamma di pellicole di rivestimento

■ Camere ampliate degli rinforzi che aumentando la rigidità degli infissi e permettono di realizzare qualsiasi costruzione ben progettata

■ Disponibile in tre colori dell'anima: bianco, caramello e marrone scuro

■ Include profili per porte traslanti scorrevoli e porte balcone di grandi dimensioni

■ Altezza ottimale della piegatura del profilo che permette di ottenere fino al 5 % di più di luce rispetto ad altri sistemi della sua classe (nell'infisso a doppie ante con le seguenti dimensioni: larghezza: 1465 mm altezza: 1435 mm)

■ Ottimo isolamento termico $U_w = 0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$ per un'infisso di riferimento largo 1230 mm, alto 1480 con un pacchetto di vetri 52 mm e struttura 4/12/4/12/4/12/4 $U_g=0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ con distanziatore SWISSPACER ULTIMATE ed un'inserto termico nel telaio

■ La tecnologia di produzione è stata sviluppata da ingegneri della Decco in collaborazione con il leader mondiale nella produzione di utensili, l'azienda Greiner

■ Con questo sistema è possibile utilizzare la tecnologia di vetro legato che permette di creare le strutture sovradimensionate


■ Possibilità di utilizzare un'inserto termico in polistirolo



Pacchetto da 2 vetri 4/16/4
24 mm Ug 1,0/Wm²K
distanziatore SWISSPACER V, ad l'argon



Uw=1,1 W/m²K




Coefficiente di
trasmissione termica
per le finestre di
riferimento larghezza
1230 mm altezza
1480 mm

Pacchetto da 3 vetri 4/18/4/18/4
48 mm Ug 0,5/Wm²K
distanziatore SWISSPACER V, ad l'argon



Sistema 83
Disponibile in 3 colori
dell'anima: bianco,
caramello e marrone
scuro, abbinata al colore
della pellicola
decorativa

Uw=0,72 W/m²K




Coefficiente di
trasmissione termica
per le finestre di
riferimento larghezza
1230 mm altezza
1480 mm

Pacchetto da 4 vetri
4/12/4/12/4/12/4
52 mm Ug 0,3/Wm²K
distanziatore SWISSPACER ULTIMATE,
ad l'krypton




Uw=0,59 W/m²K




Coefficiente di
trasmissione termica
per le finestre di
riferimento larghezza
1230 mm altezza
1480 mm

Profilo disponibile in una vasta gamma di pellicole a colori e simil-legno.


STANDARD




Coal Grey 5003



Golden Oak 08



Nut 05



Polish Pine 68




Wine Red 3005



Brilliant Blue 5007

E molti altri


PREMIUM



Winchester 76




AnTeak 3241



Anique Pine 84



Crown Platinum 3001



Smoke Pine 82



Vintage Pine 85

decco[®]
E X T R U S I O N

www.decco.eu