

7 камер
профиль шириной 81 мм

Decco 83



Профиль системы Decco 83 - это профиль с экстремальными термическими параметрами. Третье уплотнение и широкий стеклопакет с теплой рамкой гарантируют параметры, которых не обеспечат другие профили

0,59 U_w ^{*}
Bt/m²K

* образцовое окно, шир. 1230 мм, выс. 1480 мм со стеклопакетом 4/12/4/12/4/12/4 крип. $U_g=0,3$ Вт/м²K с рамкой SWISSPACER ULTIMATE

decco®
E X T R U S I O N

www.decco.eu

Профиль Decco 83 - это профиль с экстремальными термическими параметрами. Благодаря третьему уплотнению и широкому стеклопакету с теплой рамкой данный профиль не имеет себе равных на рынке.

■ 7-камерная система с шириной застройки 81 мм с третьим уплотнением - средним

■ Возможность использования различных видов стеклопакетов от 23 мм до 54,8 мм

■ Уплотнители серого или черного цвета

■ Широкая гамма декоративной пленки

■ Расширенные камеры уплотнений, увеличивающие жесткость окон и позволяющие выполнить правильно спроектированные конструкции

■ В предложении три цвета сердцевин: белый, карамельный и темно-коричневый

■ Содержит переходные профили для больших передвижных и балконных дверей

■ Оптимальная высота профиля, дающая на 5% больше света по сравнению с другими системами данного класса (двухстворчатое окно шир. 1465 мм, выс. 1435 мм)

■ Превосходная теплоизоляция $U_w = 0,59 \text{ Вт/м}^2\text{К}$ образцового окна, шир. 1230 мм, выс. 1480 со стеклопакетом 52 мм и конструкции 4/12/4/12/4/12/4 крип. $U_g = 0,3 \text{ Вт/м}^2\text{К}$ с рамкой SWISSPACER ULTIMATE и термоизоляцией в оконной коробке

■ Технология производства создана совместно инженерами Decco и мирового лидера в производстве инструментов - компании Greiner

■ В данной системе возможно использование технологии «вклеиваемых» стекол, что увеличивает стабильность окон и позволяет создавать большие конструкции


■ Возможность использования термоуплотнителя



Однокамерный
стеклопакет 4/16/4
24 mm Ug 1,0 Вт/м²К
с дистанционной рамкой
SWISSPACER V, аргон



Uw=1,1 Вт/м²К




Теплопроницаемость
образцового окна
шир. 1230 мм,
выс. 1480 мм

Двухкамерный стеклопакет
4/18/4/18/4
48 mm Ug 0,5 Вт/м²К
с дистанционной рамкой SWISSPACER V, аргон



Система
83 3 цвета
сердцевинки:
белый, карамельный
и темно-коричневый
так, чтобы всегда
можно было
подобрать к цвету
облицовки

Uw=0,72 Вт/м²К




Теплопроницаемость
образцового окна
шир. 1230 мм,
выс. 1480 мм

Трехкамерный стеклопакет
4/12/4/12/4/12/4
52 mm Ug 0,3 Вт/м²К
дистанционная рамка
SWISSPACER ULTIMATE, криптон




Uw=0,59 Вт/м²К




Теплопроницаемость
образцового окна
шир. 1230 мм,
выс. 1480 мм

Профиль предлагается в широкой гамме цветных и древоподобных покрытий


СТАНДАРТ



Coal Grey 5003



Golden Oak 08



Nut 05



Polish Pine 68




Wine Red 3005



Brilliant Blue 5007

и многое другое


ПРЕМИУМ



Winchester 76




AnTeak 3241



Anique Pine 84



Crown Platinum 3001



Smoke Pine 82



Vintage Pine 85

decco[®]
E X T R U S I O N

www.decco.eu