

7 komôr
profil so šírkou 81 mm

Decco 83



Profil v systéme Decco 83 je profil s extrémnymi tepelnými parametrami. Tretie tesnenie a široké zasklenie s teplým rámkom zaist'ujú parametre, ktoré iné profily nemôžu zaručiť.

0,59 U_w ^{*}
W/m²K

* referenčné okno šír. 1230 mm, výš. 1480 mm so zasklením 4/12/4/12/4/12/4 kryp. S Ug=0,3 W/m²*K s rámkom SWISSPACER ULTIMATE.

decco®
E X T R U S I O N

www.decco.eu

Profil Decco 83 je profil s extrémnymi tepelnými parametrami. Tretie tesnenie a široké zasklenie s teplým rámkom sa starajú o to, že tento profil nemá na trhu seba rovného.

- 7komorový systém so šírkou zabudovania 81 mm s tretím tesnením – stredové

- Možnosť použitia mnohých druhov presklení od 23 mm do 54,8 mm

- Tesnenie šedej alebo čiernej farby

- Široké spektrum dekoratívnych fólií

- Rozšírenia komory výstužou zväčšujúce tuhosť okien a umožňujúce realizáciu takmer všetkých správne navrhnutých konštrukcií

- V ponuke tri farby jadra: biela, karamelová a tmavohnedá

- Obsahuje prechodové profily pre veľké posuvné a balkónové dvere

- Optimálna výška zloženia profilu poskytujúca až o 5 % svetla viac v porovnaní s inými systémami vo svojej triede (pri dvojkrídlovom okne s rozmermi šír. 1465 mm výš. 1435 mm)

- Dokonalá tepelná izolácia $U_w = 0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$ referenčného okna šír. 1230 mm, výš. 1480 s presklením 52 mm s konštrukciou 4/12/4/12/4/12/4 kryp. s $U_g=0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ s rámkom SWISSPACER ULTIMATE a tepelnou priehradkou v ráme

- Technológia výroby pripravená spoločne inžiniermi Decco a svetovým magnátom vo výrobe náradia, firmou Greiner

- V tomto systéme je možné využitie technológie vlepéných skiel, čo zvyšuje stabilitu okien a umožňuje zhotovenie väčších konštrukcií

- Možnosť použitia tepelnej priehradky




Dvojsklo 4/16/4

24 mm Ug 1,0/Wm²K

distančný rámik SWISSPACER V, argón



Uw=1,1 W/m²K



Tepelná priepustnosť
referenčného okna
šír. 1230 mm
výš. 1480 mm

Trojsklo 4/18/4/18/4


48 mm Ug 0,5/Wm²K

distančný rámik SWISSPACER V, argón



Systém 83
jadro dostupné
v 3 farbách: bielej,
karamelovej a tma-
vohnedej, tak, aby sa
vždy hodilo k farbe
polepu

Uw=0,72 W/m²K



Tepelná priepustnosť
referenčného okna
šír. 1230 mm
výš. 1480 mm


Štvorsklo 4/12/4/12/4/12/4

52 mm Ug 0,3/Wm²K

distančný rámik SWISSPACER ULTIMATE,
krypton




Uw=0,59 W/m²K




Tepelná priepustnosť
referenčného okna
šír. 1230 mm
výš. 1480 mm

Profil dostupný v širokej palete farebných a drevo napodobujúcich polepov.


STANDARD



Coal Grey 5003



Golden Oak 08



Nut 05



Polish Pine 68




Wine Red 3005



Brilliant Blue 5007


PREMIUM



Winchester 76




AnTeak 3241



Anique Pine 84



Crown Platinum 3001



Smoke Pine 82



Vintage Pine 85

decco[®]
E X T R U S I O N

www.decco.eu