

84MD

81mm beépítési mélységű profil,
5 kamra, 3 tömítés

A Decco 84 MD egy korszerű rendszer, mellyel nagyobb szerkezetek is kivitelezhetők. A profil optimális magasságának köszönhetően 5%-al több fényt enged be, mint kategóriájának versenytársai.

0,72 $\frac{U_w}{W/m^2K}$ *

* 1230mm szélességű, 1480mm magasságú referencia ablak, 48 mm vastagságú, 4/18/4/18/4 felépítésű, $U_g=0,5 W/m^2K$ értékű, melegperemes SWISSPACER ULTIMATE üveggel.

decco®
E X T R U S I O N



DECCO 84MD

www.decco.eu

84 MD

AMERIKAI RENDSZEREK

REDŐNYÖK

62

71

82

83

EURO+

HST

SLIDE

65

AQUATHERM

Decco 84MD



A Decco 84 MD egy korszerű, 81mm beépítési mélységű, harmadik, rugalmas gumitömítéssel ellátott rendszer, mely kiszélesített merevítőkamrái révén növeli a szerkezetek merevségét. A profilok optimális magasságának köszönhetően ez a rendszer 5%-al több fényt enged be, mint a kategóriájának más megoldásai. Ezenfelül a rendszerben megtalálhatók a nagy méretű toló- és erkélyajtók kialakításához szükséges profilok, valamint a ragasztott üveg technológia is alkalmazható, mellyel stabilabb és nagyobb szerkezetek készülhetnek.

- 5 kamrás rendszer 81mm beépítési mélységgel, rugalmas harmadik középtömítéssel
- Lehetőség van sokféle üvegezés használatára, 24-53 mm üvegvastagságig. A szélesebb merevítőkamrák merevebbé teszik az ablakokat, ezáltal lehetővé téve a helyesen megtervezett szerkezetek gyártását
- Az optimális profilpárosítás 5%-al több fényt enged be az osztályának más rendszereihez képest (két szárnyú, 1465mm széles 1435 mm magas ablak esetén)
- B kategóriás profilok a PN- EN 12608-1+A1 szabvány szerint
- A rendszerben megtalálhatók a nagy méretű toló és erkélyajtó profilok
- A rendszer lehetővé teszi a ragasztott üveg technológia alkalmazását, mellyel nagyobb és merevebb szerkezetek is kivitelezhetők
- Széles dekorfólia választék

Széles választék fahatású és színes fóliákból



A nyomtatási technológia miatt a színek hasonlítanak az eredeti színekhez.

És még sok más.

$$U_w = 0,72 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$$

* 1230mm szélességű, 1480mm magasságú referencia ablak, 48 mm vastagságú, 4/18/4/18/4 felépítésű, $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ értékű, melegperemes SWISSPACER ULTIMATE üveggel.

www.decco.eu

decco[®]
E X T R U S I O N